

Die Verbindung aus hoher Produktivität,  
Qualität und Kosteneffizienz.



## Produktinformation: Monolaser-Drucker Samsung ProXpress M4025ND

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 S./Min.<sup>1</sup>, einem schnellen Gigabit-LAN und einem 600-MHz-Prozessor bringt der Monolaser-Drucker ProXpress M4025ND jede Menge Tempo ins Druckgeschehen. Wer möchte, kann vertrauliche Druckaufträge per PIN-Eingabe direkt am Gerät abrufen. Kostenbewusste Anwender können zudem die Papier sparende Eco Save-Funktion nutzen. Eine Besonderheit ist die große Auswahl an Tonern mit Reichweiten von bis 15.000 Seiten<sup>3</sup>, die sich positiv auf die Seitenpreise auswirkt.

- Sehr schnell mit bis zu 40 S./Min.<sup>1</sup>
- Ausgabe 1. Seite in nur 6,5 Sek. (aus Standby)
- Duplexeinheit und Gigabit-Netzwerkanschluss
- 600-MHz-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher
- Vertraulicher Druck per PIN-Eingabe
- Toner, Papier und Energie sparen mit Eco Save Taste
- Sehr wirtschaftlich dank separatem Toner-/Trommel-System und Toner mit bis zu 15.000 Seiten<sup>3</sup> Reichweite



|  |   |
|--|---|
| <b>Funktionen</b>                                |   |
| Standard:  | Drucken   |
| Optional:  | Eco Print, Secure Print   |
| <b>Drucksystem</b>                               |   |
| Druckmethode:                                    | Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser   |
| Druckwerk:                                       | Samsung   |
| <b>Drucker</b>                                   |   |
| Geschwindigkeit <sup>1</sup><br>(A4, einseitig): | Bis zu 40 S./Min.   |
| 1. Ausdruck (aus Standby-Modus):                 | < 6,5 Sek.  |
| Auflösung:                                       | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektiv)   |
| Druckersprachen<br>(Emulationen):                | PCL6/5e, PostScript 3, SPL, IBM ProPrinter, Epson, PDF V1.7   |
| Duplexdruck:                                     | Standard  |
| <b>Papiermanagement</b>                          |   |
| Papierkapazität:                                 | 250-Blatt-Papiermagazin, 50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr, 520-Blatt-Zusatzpapiermagazin (optional); max.: 820 Blatt   |
| Ausgabe-kapazität:                               | 150 Blatt (Face-Down)   |
| Papierformate:                                   | A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Statement, Letter, Oficio, Folio, Legal, Custom, Umschläge (No 10, Monarch, DL, C5, C6, No 9), Postkarten, Karteikarten sowie innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm |
| Papiergewicht:                                   | Mehrzweckzufuhr: 60–220 g/m <sup>2</sup><br>Papiermagazin: 60–163 g/m <sup>2</sup><br>Duplex: 60–120 g/m <sup>2</sup>   |
| Bedruckbare Materialien:                         | Normales, dünnes und dickes Papier, Cardstock, Briefumschläge, Geschäftspapier, Baumwollpapier, Bankpostpapier, farbiges, gelochtes, vorbedrucktes und recyceltes Papier, Archive, Folien, Etiketten                  |
| <b>Schnittstellen</b>                            |   |
| Standard:  | High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Benutzerführung</b>   |  |
| Bedienfeld:  | 2-zeilige LCD-Anzeige<br>7 LEDs,<br>Numerisches Tastenfeld<br>Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber. |
| <b>Kompatibilität</b>  |  |
| Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP (32/64 Bit)/2003 Server (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit)/2008 Server (32/64 Bit)/Win 7 (32/64 Bit)/2008 Server R2/Win 8 (32/64 Bit)<br>Mac OS X 10.5 ~ 10.8<br>Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4–6 (32/64 Bit)/Fedora 5–15 (32/64 Bit)/OpenSuSE 10.2–11.4 (32/64 Bit)/Mandriva 2007–2010 (32/64 Bit)/Ubuntu 6.06–11.04 (32/64 Bit)/SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit)/Debian 4.0–6.0 (32/64 Bit)<br>Unix: Sun Solaris 9–11 (x86, SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC, Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC) |  |
| <b>Druckleistung</b>   |  |
| Max. Druckvolumen:   | Bis zu 100.000 S./Monat (Duty Cycle)   |
| Empfohlen:   | Bis zu 4.000 S./Monat  |
| <b>Gerätedaten</b>   |  |
| Prozessor:   | 600 MHz  |
| Speicher (Std./Max.):  | 128/256 MB   |
| Geräusch-emission <sup>2</sup> :   | Druck: < 57 dB (A)<br>Standby: < 26 dB (A)   |
| Leistungs-aufnahme:  | Sleep-Modus: < 1,1 Watt<br>Standby: < 10 Watt<br>Durchschnitt: < 700 Watt  |
| Spannung:  | 220–240 Volt   |
| Frequenz:  | 50/60 Hz   |
| Abmessungen:   | 366 x 365,6 x 262,5 mm (B x T x H)   |
| Gewicht (netto):   | 10,21 kg   |

|               |   |
|---------------|---|
| Lieferumfang: | Gerät, Netzkabel, Starter-Toner (3.000 Seiten <sup>3</sup> ), Trommel, Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM) |
| Garantie:     | 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre   |

| Bestellnummern                              |                               |
|---|-------------------------------|
| Beschreibung:                               | Artikelnummer / EAN-Code:     |
| ProXpress M4025ND                           | SL-M4025ND/SEE; 8806085461321 |
| Optionen                                    |                               |
| Beschreibung:                               | Artikelnummer / EAN-Code:     |
| 520-Blatt-Zusatzpapiermagazin               | SL-SCF3805/SEE; 8806085495777 |
| 512-MB-Speichererweiterung                  | ML-MEM370/SEE; 8806071686745  |
| Parallele Schnittstelle                     | ML-PAR100/SEE; 8806071017716  |
| Verbrauchsmaterial                          |                               |
| Beschreibung:                               | Artikelnummer / EAN-Code:     |
| Toner Schwarz (ca. 3.000 S. <sup>3</sup> )  | MLT-D204S/ELS; 8806085475786  |
| Toner Schwarz (ca. 5.000 S. <sup>3</sup> )  | MLT-D204L/ELS; 8806085478404  |
| Toner Schwarz (ca. 10.000 S. <sup>3</sup> ) | MLT-D204E/ELS; 8806085480094  |
| Toner Schwarz (ca. 15.000 S. <sup>3</sup> ) | MLT-D204U/ELS; 8806085480155  |
| Trommel (ca. 30.000 Seiten)                 | MLT-R204/SEE; 8806085480490   |

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.  
2) Schalldruckpegel, ISO 7779.  
3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO / IEC 19752.

Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH  
Am Kronberger Hang 6  
65824 Schwalbach/Taunus  
www.samsung.de  
Info: 0180 5 72 67 86 4\*  
oder 0180 5 SAMSUNG\*  
Fax: 0180 5 12 12 14\*

\*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

